製品仕様

ハードウェア

項目	仕様
CPU／メモリ	Media Processor 512MB DDR2 RAM
イーサネット	10BaseT／100BaseT／ half duplex auto-negotiation
USB	2(USBマウス対応)
ハードディスク	3.5インチSATAHDDx2 (SATAもしくはSATAII) 最大容量:6TB
ボタン	電源／リセット

項目	仕様
電源	12VDC／4A　消費電力50W
LED表示	電源／リセット／カメラ
映像出力	HDMI／コンポジット
音声出力	Audio line
音声入力	ー
サイズ	213×80×150 mm
重量	2kg
温度	5℃～40℃(操作)　－10℃～70℃(保存)
湿度	10%～80%(非結露)
認証規格	CE／FCC Class A

ソフトウェア

項目	仕様
カメラ追加	マニュアル／自動カメラサーチ
最大チャンネル数	4台
対応カメラメーカー	AXIS／Sony／Vivotek／Panasonic／ MOBOTIX／Canon／ACTi／TOSHIBA／ Arecont Vision／AVTECH／SANYO／ D-Link／ZAVIO／A-MTK／Etrovision／ Level one／ABUS／PLANET／PiXORD／ IQinVision／Alinking／Brickcom／Hunt／ Dynacolor／Hikvision／AirLive…他
圧縮フォーマット	MJPEG／MPEG4／H.264
解像度	フルHD／メガピクセル／D1／CIF／QCIF
最大フレームレート	200万画素30fps(カメラ4台)
音声ストリーミング	双方向音声(カメラ機種に依存)
閲覧モード	ライブモニタリング／録画再生／全画面表示
分割表示	ブラウザ:1／4、ローカルディスプレイ:1
フルスクリーン	ブラウザ:1／4、ローカルディスプレイ:1
パンチルトズーム	PTZコントロールパネル／デジタルPTZ／ オートパン／プリセットシーケンス
シーケンス表示	ブラウザ:1/4分割 ローカルディスプレイ:1画面
スナップショット	JPEG保存
E-マップ機能	E-マップ／Google Map表示
モバイル端末	スマートフォンブラウザ、スマートフォンアプリ (iPhone／iPad／Android端末)
録画再生	ブラウザ:1／4分割表示 ローカルディスプレイ:1
録画検索	日時／イベント
録画コントロール	再生／一時停止／停止／早送り／巻き戻し／ コマ送り
外部出力	AVI出力
録画設定	マニュアル／連続／スケジュール／イベント
スケジュール設定	マニュアル選択／曜日選択／カメラと同期

項目	仕様
ネットワーク	HTTP／SMTP／DHCP／ARP／NTP／ DNS／UPnP／FTP
ユーザー管理	ユーザ／グループ
グループ数	7(管理者／ゲスト／ユーザ定義×5)
ユーザー権限	ライブモニタリング／録画再生／システム設定／ カメラ設定／録画設定／イベント設定／ システム管理
トリガーイベント	イベント:―システムイベント:システムスタート／ シャットダウン／システム設定変更／カメラ設定／ リサイクルスタート／フルディスク カメライベント:モーション検知／センサー検知 イベントアクション:メール／FTP／録画 イベント録画:プリ(10秒)／ポスト(60秒)
統合管理	統合管理ソフトウェア (最大256台のカメラを統合)
ストレージ	SATA×2スロット(最大3TB／スロット)
ログタイプ	アラート／イベント／ユーザ接続
最小ハード仕様	CPU: Intel Core i 5 @ 2.4 Ghz 以上 RAM: 4GB 以上 Network:100 Megabit Network 以上
ブラウザ	Microsoft® Windows® Internet Explorer®7以上　※IE11対応予定
対応言語	web:日本語／英語／中国語(繁体字、簡体字)／ スペイン語／イタリア語／ドイツ語／デンマーク語 ／チェック語／フランス語／ロシア語／ スロベニア語／ハンガリー語／ポルトガル語 ローカルUI:英語
内容物	本体／ソフトウェアCD／電源アダプター／ イーサネットケーブル／クイックインストールガイド ／ユーザーマニュアル／保証書／ トラブルシューティング

ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取り、大切に保管してください。

安全に関するご注意

情報機器商品を正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●システムによっては、品切れ、仕様変更の場合がございます。
　また、商品とカタログ写真の色は多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●システム設置後、万一事故等による損害が生じた場合も、責任は負いかねます。
●インターネット回線は、光回線・高速 ADSL 以上の回線を推奨いたします。
●回線の障害によって画像保存及び、画像が見られない場合もあります。

2014年8月

株式会社システム・ケイ

本　社／〒065-0015 北海道札幌市東区北十五条東一丁目２番24号
TEL : 011-704-4321 / FAX : 011-704-4322
東京支社／〒108-8050　東京都港区白金1丁目17番3号　NBF プラチナタワー2階
TEL : 03-5423-4321 / FAX : 03-5423-4322
http://www.systemk.co.jp
http://nvr.bz/

【お問合せ】

PCレスで高品質なネットワークカメラシステム構築可能

NVR-204

- 高品質の200万画素/30FPS録画対応
- モニター直結対応なのでPCレス運用可能
- 大容量HDD6ＴＢ搭載で長期間録画

最大4ch　HDD最大6TB　スマートフォン対応

モニター直結対応なので、PCレスで高品質のカメラシステム構築を実現します。コンパクトながらも大容量の録画データを保存可能です。

コンパクトで洗練されたデザイン

NVR−204は軽量かつコンパクトに設計されたレコーダーです。オフィスや店舗などスペースが限られた場所にも設置可能です。

スマートフォンで外出先からモニタリング

スマートフォンからのライブモニタリングにも対応しているので、外出先からもネットワークカメラの映像を確認することができます。

ネットワークカメラを最大4台接続可能

最大4台のネットワークカメラの映像閲覧･録画管理が可能です。カメラ映像は4分割表示が可能なので、効率の良い監視を実現します。

30社以上のカメラメーカーに対応

ニーズに合わせたカメラ選定が可能です。
【対応カメラメーカー】
AXIS／Sony／Vivotek／Panasonic／MOBOTIX／Canon／ACTi／Arecont Vision／TOSHIBA／AVTECH／SANYO…他

※最新対応カメラ一覧は、
NVRホームページにてご確認ください。
http://nvr.bz/

モニター直結対応、PCレスで運用

PCが必要なのは初期設定時のみ。あとは本体とモニターを直結させるだけで、リモコンによる簡単操作で監視カメラシステムを運用できます。

HDD最大6TBまで搭載可能

コンパクト設計ながら、最大6TBのHDD搭載可能。長時間録画が必要な監視システムも簡単に実現します。

PC レスで高品質なネットワークカメラシステムを構築
NVR204 の主な特長

最大4台のネットワークカメラを一括管理

最大 4 台のカメラ登録可能
最大 4 台のネットワークカメラを一括して管理可能です。

4 分割までのライブモニタリング・録画再生
4 分割までのライブモニタリング・録画再生が可能です。

高画質・高フレームレート録画可能
最大約 200 万画素 /30fps のカメラ設定が可能です。

モニター直結でPCレスの監視システム構築可能

モニター直結対応
PC が必要なのは初回設定時のみ。あとは本体とモニターを直結してライブモニタリングや録画再生、各種設定が可能です。

●モニター直結時の操作画面
モニター直結利用時は、より簡単で直感的なインターフェースで操作することができます。

●リモコンによる簡単操作
モニター直結利用時はリモコンによる操作が可能です。

●USB コネクタ
製品背面の USB コネクタにマウスを直結する事で、NVR204 を直接操作することができます。

●HDMI コネクタ
製品背面の HDMI コネクタにモニターを接続するだけで、モニター直結運用が可能です。

大容量6TBのHDD搭載可能

最大 HDD6TB 対応で、長期間録画を実現
小型で洗練されたデザインながらも、大容量 6TB までの HDD を搭載可能です。設置スペースの限られた場所へ監視システムを導入した場合でも、長期間録画が可能です。

いつでもどこでも、NVRにアクセス

スマートフォンモニタリング対応
スマートフォン（iPhone/iPad/Android 端末）から、NVR にアクセスして、ライブモニタリングと PTZ 操作制御を行うことができます。3G回線でも利用できるので、遠隔地からリアルタイムのライブモニタリングが可能です。

専用アプリから NVR にかんたんアクセス
NVR 専用アプリはライブモニタリングや録画再生、録画データの検索、デジタル PTZ、スナップショット機能などに対応。モバイル端末からとは思えないほど様々な高機能を利用でき、簡単かつ手軽にネットワークカメラの映像を確認できます。

その他特長

遠隔からも簡単に監視、設定可能
InternetExplorer® を使用して、遠隔地から NVR にアクセスすることができます。ライブモニタリングや録画再生の他、カメラの PTZ 操作や各種設定など、遠隔地からのシステム管理を容易に行えます。

30 社以上のカメラメーカーに対応
Axis や Sony、Vivotek、Panasonic など、国内外有名カメラメーカー 30 社以上に対応しています。防水対応の屋外カメラや首振りズーム対応の PTZ カメラ、5 メガピクセルの高解像度カメラ、最新のサーマル機能搭載カメラなど、あらゆる顧客ニーズに合わせたソリューション提案が可能です。

既設アナログシステムを容易に統合
ビデオサーバを利用することで、既存のアナログカメラシステムと NVR を統合管理することができます。アナログカメラへの投資を無駄にすることなく、ネットワークカメラ監視システムへスムーズに移行できます。

容易なメンテナンスと万全なバックアップが可能

FW アップグレードは USB メモリで
最新 FW データを保存した USB メモリを、製品背面の USB コネクタに接続するだけで、FW のアップグレードが可能です。容易なメンテナンスによって、常に最新のシステムが利用できます。

USB バックアップにも対応
USB メモリを本体に接続するだけで、録画データのバックアップが可能です。

SmartBackUp 対応 (オプション)
録画データを遠隔地にあるセンターサーバに自動バックアップする SmartBackUp ソフトに対応しています。

監視機能を拡張させる統合管理ソフト付属

▲64 分割表示

最大 16 台の NVR を一括管理
本ソフトウェアは NVR を最大 16 台連結することにより、大規模な監視システムをサポートする強力な拡張性を持つ統合管理ソフトウェアです。マルチモニター機能や E- マップモニター機能、画像解析機能などの優れた監視機能を標準搭載しています。

画像解析やカメラ 64 分割表示機能搭載
持ち去り検知や仮想ライン設定機能、いたずら防止機能など、高性能な画像解析機能を搭載。また、最大 64 台のネットワークカメラ映像を一括表示できるので、利用用途に応じた高機能な監視システムを容易に構築します。

無料付属ソフトで複数レコーダーを一括管理。画像解析機能も搭載。
持ち去り検知や置き去り検知など様々な検知モードを標準搭載。最大 64 台のネットワークカメラ映像を一括表示できるので、利用用途に応じた高性能な監視システムを容易に構築します。

▲持ち去り検知機能
映像内から一定時間以上指定した物が無くなった場合、アラートを発生します。

▲置き去り検知機能
映像内に今まで置かれなかった物が一定時間以上放置された場合、アラートを発生します。